



Ochrona ludności i obrona cywilna

Burmistrz Ryk

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Zakup i dostawa motopomp, pomp
wraz z wyposażeniem (węże i akcesoria)

w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 170.000 zł netto.

Zapytanie ofertowe nr OR.5555.4.2026

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793).

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

1. Wysokowydajne motopompy pożarnicze z armaturą – 2 komplety
2. Elektryczne pompy do wody brudnej – komplet z osprzętem – 3 komplety
3. Pompy szlamowe i pompy pływające – zestaw maszyn spalinowych - łączna ilość: 7 sztuk (4 sztuki pływające + 3 sztuki szlamowe)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 1 - Wysokowydajne motopompy pożarnicze z armaturą – 2 komplety

1. Wymagania ogólne i formalne

- *Stan techniczny:* Fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025/2026 roku.
- *Certyfikacja i dokumentacja:* Urządzenie musi posiadać aktualne **świadcstwo dopuszczenia CNBOP-PIB** do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie RP oraz pełną zgodność z normą **PN-EN 14466** (klasyfikacja PFPN 10-1500). Dostawca zobowiązany jest przekazać instrukcję obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.
- *Przeznaczenie:* Pobór, tłoczenie i podawanie wody podczas gaszenia pożarów strukturalnych, zasilanie magistrali wodnych, ćwiczenia bojowe oraz intensywne działania przeciwpowodziowe.

2. Parametry techniczne i wydajnościowe motopompy (2 sztuki)

- *Wydajność nominalna:* Minimum **1 500 l/min** przy ciśnieniu 10 bar i wysokości ssania 1,5 m.
- *Wydajność maksymalna:* Minimum **2 050 l/min** przy ciśnieniu 8 bar.
- *Silnik spalinowy:* Dwusuwowy, dwucylindrowy silnik benzynowy chłodzony wodą (płynem w obiegu zamkniętym z chłodnicą), o mocy minimum **60 KM (44 kW)** i pojemności skokowej min. 800 cm³.



Ochrona ludności i obrona cywilna

- *Układ paliwowy:* Nowoczesny, elektroniczny wtrysk paliwa (EFI), zapewniający stabilną pracę bez względu na temperaturę otoczenia, niskie zużycie paliwa oraz bezproblemowy rozruch. Zbiornik paliwa o pojemności min. 24 litrów.
- *Automatyczne dozowanie oleju:* Zintegrowany system automatycznego mieszania i dozowania oleju do benzyny (brak konieczności ręcznego przygotowywania mieszanki).
- *Układ rozruchowy:* Elektryczny rozrusznik zasilany z fabrycznego akumulatora oraz dodatkowy, awaryjny rozruch ręczny (linkowy z mechanizmem automatycznego zwijania).
- *Pompa pożarnicza:* Jednostopniowa, jednostrumieniowa pompa turbinowa wykonana ze stopów aluminium odpornych na korozję. Wał pompy ze stali nierdzewnej.
- *Układ zasysania:* Automatyczna, próżniowa pompa zasysająca (sucha pompa łopatkowa) gwarantująca błyskawiczne zassanie wody bez konieczności zalewania.
- *Nasady przyłączeniowe:* Wlot ssawny wyposażony w nasadę **Storz 110 (4 cale)**. Dwa obrotowe wyjścia tłoczne regulowane w zakresie 90 stopni, wyposażone w zawory grzybkowe i nasady **Storz 75 (3 cale)**.
- *Konstrukcja i mobilność:* Całość mechanizmu osadzona w pancерnej ramie stalowej z amortyzatorami drgań, wyposażona w 4 rozkładane, ergonomiczne uchwyty transportowe pokryte gumą. Masa urządzenia gotowego do pracy (z paliwem i akumulatorem) nie może przekraczać **105 kg**.
- *Panel sterowania:* Wyposażony w manometr, manowakuometr, licznik motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa oraz lampki kontrolne wtrysku, przegrzania silnika i poziomu oleju.

3. Skład specjalistycznego osprzętu armatury ssawnej (w cenie kompletu)

- *2x Pożarniczy wąż ssawny W-110-2.5-ŁA:* Wąż ssawny o średnicy 110 mm i długości 2,5 metra, wykonany z tworzywa PCV wzmocnionego spiralą stalową, zakuty w aluminiowe łączniki Storz 110 (łącznie 5 metrów linii ssawnej do każdego kompletu).
- *1x Kosz ssawny 110 z zaworem zwrotnym:* Wykonany z lekkiego aluminium, wyposażony w sito zatrzymujące zanieczyszczenia, zawór zwrotny oraz dźwignię do opróżniania linii ssawnej.
- *2x Klucz do łączników i nasad 110/75:* Wykonany ze stali lub ciągliwego żeliwa klucz strażacki do dokręcania węży ssawnych.
- *1x Linka ratownicza pływająca do smoka (min. 15 m):* Ze wskaźnikiem pływalności, na szpuli.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 2 - Elektryczne pompy do wody brudnej – komplet z osprzętem – 3 komplety

Szczegółowa specyfikacja techniczna pojedynczego kompletu:

1. Elektryczna pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej – 1 szt.

- *Przeznaczenie:* Usuwanie wody brudnej, osadów, szlamu oraz ścieków bytowych z zalanych obiektów, piwnic, studzienek i wykopów.



Ochrona ludności i obrona cywilna

- *Parametry hydrauliczne:*
 - Wydajność maksymalna: minimum 400 litrów na minutę (24 m³/h).
 - Wysokość podnoszenia słupa wody: minimum 11 metrów.
- *Konstrukcja i odporność:*
 - Obudowa pompy, korpus oraz wirnik wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ścieranie i korozję (żeliwo szare, stal nierdzewna lub stopy aluminium).
 - Konstrukcja wirnika typu Vortex umożliwiającą swobodny przelot ciał stałych i zanieczyszczeń włóknistych o średnicy minimum 35 mm.
 - Podwójne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej, chroniące silnik przed zalaniem.
- *Silnik i zasilanie:*
 - Zasilanie jednofazowe: 230 V / 50 Hz.
 - Silnik wyposażony w automatyczne zabezpieczenie termiczne (termokontakt) zapobiegające przegrzaniu w przypadku zablokowania wirnika.
 - Zintegrowany wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy w trybie automatycznym (zależnie od poziomu wody).
 - Fabryczny kabel zasilający o długości minimum 10 metrów, odporny na działanie olejów i uszkodzenia mechaniczne (typ H07RN-F), zakończony hermetyczną wtyczką 230V.
- *Przylącze:* Wyjście tłoczne pompy wyposażone na stałe w aluminiową nasadę strażacką typu Storz 52 (2 cale).

2. Wyposażenie i armatura dodatkowa kompletu – 1 kpl. (w cenie pozycji)

- 2x Pożarniczy wąż tłoczny tłoczny W-52-20-ŁA: Wąż o długości 20 metrów, ze splecioną wkładką wewnętrzną z gumy/PCV, zakuty w aluminiowe łączniki Storz 52. Łącznie 40 metrów węża do każdej pompy.
- 1x Linka ratownicza/manewrowa: Linka polipropylenowa o długości min. 15 metrów ze średnicą min. 8 mm, służąca do bezpiecznego opuszczania i wyciągania pompy z zalanych pomieszczeń (zakaz opuszczania za kabel zasilający).
- 1x Kosz ochronny/sitowy: Zewnętrzny kosz ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, chroniący pompę przed zassaniem ubrań, dużych kamieni lub gabarytów blokujących wirnik.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 3 - Pompy szlamowe i pompy pływające – zestaw maszyn spalinowych - łączna ilość: 7 sztuk (4 szt. pływające + 3 szt. szlamowe)

Motopompy pływające spalinowe - ilość: 4 sztuki

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

- *Przeznaczenie:* Napełnianie zbiorników pojazdów gaśniczych bezpośrednio z otwartych akwenów (stawy, rzeki, rozlewiska), odwadnianie zalanych terenów o niskim poziomie lustra wody.
- *Silnik spalinowy:* Oryginalny, czterosuwowy, jednocylindrowy silnik benzynowy marki Honda chłodzony powietrzem (np. seria GXV/GX), wyposażony w czujnik poziomu oleju zabezpieczający przed zatarciem.



- *Pływak/Obudowa:* Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na uderzenia, wypełniony pianką poliuretanową gwarantującą niezatapialność pływaka nawet w przypadku mechanicznego przebicia powłoki zewnętrznej.
- *Parametry hydrauliczne:*
 - Wydajność maksymalna: minimum 400 litrów na minutę (24 m³/h).
 - Ciśnienie maksymalne / wysokość podnoszenia: minimum 1,5 bara / 15 metrów.
- *Wymagania konstrukcyjne:*
 - Wyjście tłoczne pompy wyposażone w standardową aluminiową nasadę strażacką typu Storz 75 (3 cale).
 - Masa własna urządzenia (bez paliwa) umożliwiająca bezproblemowe przenoszenie i wodowanie przez dwóch ratowników: maksymalnie 30 kg.
 - Konstrukcja pompy umożliwiająca pracę na sucho bez ryzyka natychmiastowego uszkodzenia uszczelnienia wału.

Motopompy spalinowe do wody szlamowej i brudnej – ilość: 3 sztuki

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

- *Przeznaczenie:* Pompowanie mocno zanieczyszczonej wody, szlamu, gęstych osadów po powodziach i podtopieniach zawierających ciała stałe (kamienie, liście, gałęzie).
- *Silnik spalinowy:* Oryginalny, profesjonalny czterosuwowy silnik górnozaworowy (OHV) marki Honda (seria przemysłowa GX), przystosowany do pracy ciągłej w skrajnie trudnych warunkach.
- *Parametry hydrauliczne:*
 - Wydajność maksymalna: minimum 600 litrów na minutę (36 m³/h).
 - Maksymalna średnica zanieczyszczeń stałych (swobodny przeLOT wirnika): minimum 25 mm.
 - Maksymalna wysokość ssania: minimum 7 metrów (bez konieczności wstępnego zalewania całego węża ssawnego).
- *Wymagania konstrukcyjne:*
 - Korpus pompy wykonany z odlewu aluminiowego, natomiast wirnik i stopa pompy z żeliwa sferoidalnego odpornego na intensywne ścieranie mechaniczne.
 - Łatwo otwierana pokrywa korpusu (bez użycia specjalistycznych narzędzi) umożliwiająca szybkie oczyszczenie wnętrza pompy z większych gabarytów na miejscu akcji.
 - Średnica króćców ssawnego i tłoczno: 3 cale (75 mm), fabrycznie zakończone aluminiowymi nasadami strażackimi typu Storz 75.
 - Całość osadzona w sztywnej ramie stalowej z systemem amortyzacji drgań.

Logistyka i dostawa:

1. Dostarczony sprzęt powinien być:
 - tak zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu lub pogorszeniu podczas transportu,
 - nowy, nieużywany i żaden element sprzętu, ani żadna ich część składowa nie jest powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot,
 - wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu normy, czy też aprobaty techniczne, Zamawiający



w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

3. W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkt o parametrach równoważnych jakościowo. Za równoważny Zamawiający uznaje produkt o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcji, zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy.

Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, aby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

II. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514). Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:

- 1) wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;

- 2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.



644 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

III. Informacje podstawowe

1. **Zamawiający:** Gmina Ryki z siedzibą Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, www.ryki.pl, e-mail: ryki@ryki.pl,
2. Termin realizacji zamówienia: **30.10.2026 r.**
3. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rykach do dnia **17.07.2026 r. do godz. 11:00**
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach, pokój nr 221 w dniu **17.07.2026 r. o godz. 12:00**
6. Do oferty należy załączyć uwierzytelnioną kopię:
Kartę katalogową oraz specyfikację techniczną oferowanego urządzenia.



Ochrona ludności i obrona cywilna

7. Informację cenową należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi **załącznik nr 1 do zapytania**. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące **załącznik nr 3**.
8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr **OR.5555.4.2026** na zadanie „**Zakup i dostawa motopomp, pomp wraz z wyposażeniem (węże i akcesoria) w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026**”.

Oferta będzie również ważna, jeżeli zostanie przesłana e-mailem na adres ryki@ryki.pl

9. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami w godz: 7:30-15:00 jest Jakub Zaręba tel. 81 865 122, Ewa Szczepaniak 81 865 120
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 4) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
11. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.
12. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.

Ryki, dnia 10.07.2026 r.

z up. BURMISTRZA
.....mgr Jacek Wasilewski.....
Zastępca Burmistrza
Pieczeń i podpis zamawiającego

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.