



Ochrona ludności i obrona cywilna

Burmistrz Ryk

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia pn:

„Zakup i dostawa sprzętu strażackiego

w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 170.000 zł netto.

Zapytanie ofertowe nr OR.5555.6.2026

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793).

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

1. Namiot pneumatyczny szybkorozstawialny (o pow. ok 38 m²) z wyposażeniem (nagrzewnica, oświetlenie) – 1 komplet
2. Rozpieracz kolumnowy (teleskopowy) marki LUCAS – 1 sztuka
3. Przenośne zestawy oświetleniowe, latarki, maszty LED – 5 kompletów
4. Zestaw profesjonalnych elektronarzędzi – 4 komplety
5. Helmy do ratownictwa wodnego i technicznego – 12 sztuk
6. Przyczepa transportowa lekka z plandeką stelażową – 1 sztuka
7. Detektory napięcia prądu przemiennego typu HOT STICK – 4 sztuki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 1 - Namiot pneumatyczny szybkorozstawialny (o pow. ok 38 m²) z wyposażeniem (nagrzewnica, oświetlenie) – 1 komplet

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

- *Wymagania gabarytowe:* Powierzchnia użytkowa wewnętrzna w przedziale 35 m² – 40 m². Długość zewnętrzna minimum 7 000 mm, szerokość minimum 5 000 mm, wysokość wewnętrzna w najwyższym punkcie minimum 2 400 mm. Czas rozstawienia do pełnego ciśnienia roboczego maksymalnie 6–8 minut przy użyciu butli ze sprężonym powietrzem lub pompy elektrycznej.
- *Konstrukcja i poszycie:* Szkielet pneumatyczny wykonany z tkaniny syntetycznej obustronnie powlekanej polimerem, odpornej na ścieranie i skrajne temperatury (-30°C do +70°C), wyposażony w ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa. Poszycie zewnętrzne (dach i ściany) wykonane z trudnopalnej, wodoszczelnej tkaniny poliestrowej lub poliamidowej powlekanej PVC. Kolor poszycia: czerwony lub niebieski. Podłoga namiotu z ciężkiego tworzywa PVC trwale i szczelnie połączona (zgrzana) ze ścianami.
- *Okna i wejścia:* Minimum 2 wejścia (w ścianie przedniej i tylnej) zamykane na zamki błyskawiczne, umożliwiające modułowe łączenie namiotów szeregowo. Minimum 4



okna trójwarstwowe (moskitiera, folia przezroczysta, zasłona). Minimum 2 rękawy przelotowe do wprowadzenia przewodów grzewczych oraz min. 1 rękaw na kable elektryczne.

- *System grzewczy (Nagrzewnica):* Mobilna nagrzewnica powietrza zasilana olejem napędowym/opałowym, wyposażona w zamkniętą komorę spalania i odprowadzenie spalin (gwarantująca nawiew w 100% czystego powietrza). Moc grzewcza minimum 20–25 kW. Zasilanie automatyki i wentylatora: jednofazowe 230V/50Hz. W zestawie przewodowy termostat pomieszczeniowy, elastyczny rękaw do gorącego powietrza (min. 3 m) oraz pokrowiec przeciwdeszczowy.
- *System oświetleniowy i akcesoria:* Zestaw oświetlenia wewnętrznego LED o stopniu ochrony minimum IP65 i łącznym strumieniu świetlnym min. 15 000 lumenów, przystosowany do podwieszania pod konstrukcją namiotu. W komplecie: elektryczna pompa dwukierunkowa 230V, adapter do napełniania namiotu z butli 300 bar, komplet lin odciągowych, śledzie/szpilki stalowe, młotek oraz pokrowce transportowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 2 - Rozpieracz kolumnowy (teleskopowy) marki LUCAS – 1 sztuka

Specyfikacja techniczna (Zgodna z PZP - Zneutralizowana):

- *Wymagania formalne:* Urządzenie fabrycznie nowe, spełniające rygorystyczne wymagania normy **PN-EN 13204** (posiadające aktualną klasyfikację tej normy) oraz aktualne **świadczenie dopuszczenia CNBOP-PIB** do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie RP.
- *Konstrukcja i zasilanie:* Cylinder rozpierający (kolumnowy) o konstrukcji **jednotłokowej**, przystosowany do zasilania hydraulicznego o wysokim ciśnieniu roboczym (nominalne ciśnienie pracy systemu minimum **70 MPa / 700 bar**). Przyłącze hydrauliczne wykonane w technologii jedno-wężowej (system współosiowy/współśrodkowy) umożliwiający bezpieczne i szybkie podłączanie oraz odłączanie narzędzia pod ciśnieniem.
- *Parametry hydrauliczne (Wymiary gabarytowe determinujące koszt):*
 - Długość urządzenia w stanie całkowicie złożonym: maksymalnie **900 mm** (w celu umożliwienia wprowadzenia narzędzia w ciasne przestrzenie zgniecionej karoserii).
 - Skok roboczy tłoka: minimum **700 mm**.
 - Długość urządzenia po pełnym wysunięciu tłoka: minimum **1 600 mm**.
 - Siła rozpierania w pełnym zakresie skoku: minimum **120 kN**.
- *Ergonomia i sterowanie:* Sterowanie urządzeniem realizowane za pomocą bezpiecznego zaworu gwiazdowego, umożliwiającego precyzyjne operowanie wyłącznie kciukiem bez konieczności zginania nadgarstka. Końcówki tłoka i podstawy cylindra wyposażone w wymienne, ostre nakładki krzyżowe z możliwością obrotu o 360°, gwarantujące stabilne oparcie i zapobiegające ześlizgiwaniu się narzędzia z elementów konstrukcyjnych pojazdów. Masa własna urządzenia (gotowego do pracy, bez węża zewnętrznych) nie może przekraczać **24 kg**



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 3 - Przenośne zestawy oświetleniowe, latarki, maszty LED – 5 kompletów

Szczegółowa specyfikacja techniczna pojedynczego zestawu:

1. Mobilny system oświetleniowy (Najaśnica z masztem LED) – 1 szt. w zestawie
 - *Konstrukcja:* Samodzielny, zintegrowany system oświetleniowy w walizce udaroodpornej z tworzywa sztucznego z kołami transportowymi i uchwytem walizkowym.
 - *Głowica i strumień świetlny:* Diody LED generujące strumień świetlny o wartości minimum 6 000 lumenów. Głowica o regulowanym kącie nachylenia, blokowana w pionie i poziomie.
 - *Maszta:* Zintegrowany, rozkładany maszt teleskopowy o wysokości min. 1,8 metra nad poziomem gruntu.
 - *Zasilanie:* Wbudowany akumulator dedykowany do pracy w trudnych warunkach. Czas pracy min. 3 godziny w trybie maksymalnym. W zestawie ładowarka sieciowa 230V oraz samochodowa 12/24V.
 - *Szczelność:* Stopień ochrony przed warunkami atmosferycznymi minimum IP65.
2. System oświetlenia osobistego z ładowarką wielostanowiskową – 1 kpl. w zestawie
 - Profesjonalne latarki strażackie (Kątowe) – 4 sztuki:
 - *Konstrukcja:* Obudowa kątowa (90 stopni) z wytrzymałego, trudnopalnego polimeru, wyposażona w mocny stalowy klips do montażu na ubraniu bojowym (NOMEX).
 - *Bezpieczeństwo gazowe:* Certyfikat iskrobezpieczeństwa ATEX Strefa 0 (Ex).
 - *Źródło światła:* Dioda LED o mocy strumienia minimum 200 lumenów, z wąską, głęboko skupioną wiązką światła do przebijania gęstego dymu.
 - *Klasa szczelności:* Minimum IP67 (pełna pyłoszczelność i odporność na zanurzenie w wodzie).
 - Ładowarka wielostanowiskowa (Stacja bankowa) – 1 sztuka:
 - *Konstrukcja:* Zbiorcza baza dokująca pozwalająca na jednoczesne, bezpieczne ładowanie wszystkich 4 sztuk latarek wchodzących w skład zestawu.
 - *Zasilanie:* Przystosowana do zasilania napięciem 230V (sieciowe w strażnicy) lub 12/24V (montaż na stałe w pojeździe ratowniczo-gaśniczym).
 - *Bezpieczeństwo:* Zintegrowany system ochrony przed przeładowaniem akumulatorów oraz inteligentny wskaźnik poziomu naładowania (diody LED osobno dla każdego stanowiska dokującego).
 - *Montaż:* Konstrukcja bazy umożliwiająca jej stabilne przykręcenie w pionie (na ścianie) lub poziomie (na blacie/półce samochodowej).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 4 - Zestaw profesjonalnych elektronarzędzi – 4 komplety

Szczegółowa specyfikacja techniczna pojedynczego zestawu:

1. Wymagania ogólne dla platformy narzędziowej:
 - *Zasilanie:* Pełna kompatybilność w ramach jednego systemu akumulatorowego o napięciu roboczym 18 V.



- *Technologia silników:* Wszystkie narzędzia główne (wiertarko-wkrętarka, zakrętarka, szlifierka, piła szablata, młot) wyposażone w silniki bezszczotkowe, gwarantujące podwyższoną odporność na przeciążenia, zapylenie i wilgoć.
 - *Przechowywanie:* Narzędzia dostarczane w systemowych walizkach transportowych z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, wyposażonych w uszczelkę chroniącą zawartość przed wodą i pyłem (klasa min. IP54, standard np. Milwaukee PACKOUT lub Heavy Duty Box).
2. Parametry techniczne maszyn wchodzących w skład 1 zestawu:
- Wiertarko-wkrętarka udarowa (1 szt.): Max moment obrotowy minimum 130 Nm (do ciężkich zastosowań i wiercenia w metalu/drewnie). Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm. Dioda LED doświetlająca miejsce pracy, elektroniczne zabezpieczenie przed odrzutem (Kickback).
 - Zakrętarka udarowa 1/4" HEX (1 szt.): Przeznaczona do szybkiego wkręcania długich ciesielskich wkrętów konstrukcyjnych. Maksymalny moment obrotowy minimum 220 Nm. Uchwyt narzędziowy standardowy sześciokątny 1/4" HEX.
 - Pilarka tarczowa do drewna i tworzyw sztucznych (1 szt.): Przystosowana do tarcz o średnicy min. 165 mm, zapewniająca głębokość cięcia pod kątem 90° na poziomie minimum 55 mm. Elektroniczny hamulec zatrzymujący tarczę natychmiast po puszczeniu włącznika.
 - Piła szablata - "Lisica" (1 szt.): Profesjonalne narzędzie do cięcia karoserii, konstrukcji metalowych i drewnianych elementów wsporczych podczas katastrof budowlanych. Częstotliwość skoków bez obciążenia min. 3000 skoków/min. Bez narzędziowy system wymiany brzeszczotów.
 - Szlifierka kątowa 125 mm (1 szt.): Przystosowana do obsługi tarczy o średnicy 125 mm. Wyposażona w włącznik suwakowy z funkcją blokady pracy ciągłej. Zintegrowane sprzęgło bezpieczeństwa chroniące ratownika w przypadku zakleszczenia tarczy oraz system natychmiastowego zatrzymania tarcz (hamulec RAPIDSTOP).
 - Młot udarowy / Młotowiertarka SDS-Plus (1 szt.): Przeznaczony do przebijania ścian i kruszenia betonu. Uchwyt narzędziowy standardu SDS-Plus. Energia udaru na poziomie minimum 2.5 J (zgodnie z EPTA). 4 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem, dłutowanie oraz funkcja Variolock (ustawianie pozycji dłuta). System antywibracyjny.
3. System zasilania i akcesoria (W cenie 1 zestawu):
- Minimum 2x Akumulatory Li-Ion 18V o pojemności co najmniej 5.0 Ah ze wbudowanym wskaźnikiem naładowania akumulatora.
 - 1x Szybka ładowarka procesorowa (obsługująca akumulatory 18V), automatycznie dobierająca prąd ładowania w celu wydłużenia żywotności ogniw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 5 - Hełmy do ratownictwa wodnego i technicznego – 12 sztuk

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

1. Certyfikacja i standardy bezpieczeństwa:

- Hełm musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.



Ochrona ludności i obrona cywilna

- Pełna zgodność z normami europejskimi w zakresie ochrony głowy ratownika:
 - EN 16471: Hełmy do walki z pożarami na terenach nieurbanizowanych (las, nieużytki).
 - EN 16473: Hełmy do ratownictwa technicznego (wypadki drogowe, katastrofy budowlane).
 - EN 1385: Hełmy do kajakarstwa i sportów wodnych (ratownictwo na wodach szybkich i powodziach).

2. Konstrukcja skorupy i wentylacja:

- Skorupa wykonana z formowanego wtryskowo tworzywa termoplastycznego o wysokiej odporności na uderzenia mechaniczne, przebicia oraz wysoką temperaturę.
- Konstrukcja o ergonomicznym kształcie chroniącym uszy i potylicę, zoptymalizowana pod kątem jednoczesnej pracy w maskach pełno twarzowych aparatów oddechowych (zgodność z maskami MSA).
- System podwójnej wentylacji: Skorupa musi być wyposażona w zintegrowane otwory wentylacyjne na górze i po bokach hełmu, z mechanizmem płynnego, szczelnego zamykania (za pomocą jednego suwaka/dźwigni dostępnej dla ratownika w rękawicach), zabezpieczającym przed wnikaniem wody i iskier.

3. Wyposażenie wewnętrzne i regulacja:

- Uprząż amortyzująca: 4-punktowa, wykonana z materiałów trudnopalnych i łatwych w czyszczeniu/dezynfekcji (wyściółka aramidowa lub z oddychającej pianki).
- Regulacja rozmiaru: System płynnej regulacji obwodu głowy w zakresie minimum 52–64 cm za pomocą ergonomicznego pokrętła zapadkowego, łatwo dostępnego z tyłu hełmu.
- Pasek podbródkowy: 3-punktowy pasek z regulacją wysokości i głębokości, wyposażony w klamrę szybkiego wypinania oraz zintegrowaną osłonę podbródka.

4. Akcesoria i moduły ochronne (W cenie jednostkowej):

- Zintegrowane gogle ratownicze: Hełm wyposażony w gogle ochronne (zgodne z EN 166) mocowane bezpośrednio do dedykowanych zaczepów na skorupie na elastycznych taśmach, z możliwością ich łatwego nasunięcia na oczy lub schowania na tył skorupy.
- Osłona twarzy (Wizjer): Przezroczysty wizjer ochronny z poliwęglanu, odporny na zarysowania, mgłę oraz uderzenia ciał stałych, chowany całkowicie wewnątrz skorupy hełmu pod osłonę czołową.
- Uchwyty akcesoriów: Zintegrowane obustronne gniazda i szyny montażowe do beznarzędziowego mocowania latarek dedykowanych oraz ochronników słuchu. W zestawie minimum 1 dedykowany adapter/uchwyt do latarki osobistej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 6 - Przyczepa transportowa lekka z plandeką stelażową – 1 sztuka

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

1. Parametry konstrukcyjne i podwozie:

- Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC): Do 750 kg (przyczepa lekka, niewymagająca



od kierowcy prawa jazdy kategorii wyższej niż B).

- Konstrukcja ramy: Rama nośna wykonana z profili zamkniętych, w pełni cynkowana ogniowo, co zapewnia wieloletnią ochronę antykorozyjną w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- Układ jezdny: Jedna oś niehamowana, oparta na wzmocnionych wałkach skrętnych (np. renomowanych producentów AL-KO lub KNOTT) o nośności konstrukcyjnej min. 750 kg, zapewniająca stabilność toru jazdy przy pełnym obciążeniu.
- Koła: Minimum R13 (opony całoroczne/wielosezonowe o odpowiednim indeksie nośności), wyposażone w plastikowe lub stalowe błotniki ochronne.

2. Przestrzeń ładunkowa i burty:

- Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej:
 - Długość: minimum 240 cm (umożliwiająca swobodne ułożenie spakowanego namiotu pneumatycznego).
 - Szerokość: minimum 130 cm.
 - Wysokość burt stalowych: minimum 35 cm.
- Charakterystyka burt: Burty wykonane z blachy stalowej profilowanej, cynkowanej ogniowo lub alu-cynku. Burta tylna oraz przednia z możliwością otwierania i całkowitego demontażu, wyposażone w mocne zamki ryglowe.
- Podłoga: Wykonana z jednego kawałka sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej o grubości minimum 9 mm.
- Mocowanie ładunku: W podłodze lub w strukturze ramy zamontowane na stałe minimum 4 sztuki atestowanych uchwytów (uszu) podłogowych do mocowania pasów transportowych stabilizujących namiot podczas jazdy [shopping].

3. Zabudowa stelażowa (Plandeka):

- Stelaż: Wytrzymały stelaż stalowy, cynkowany lub malowany proszkowo, montowany w dedykowane gniazda burtowe, łatwy w demontażu [shopping].
- Wysokość zabudowy: Wysokość wewnętrzna od podłogi do najwyższego punktu stelaża minimum 120 cm (łącznie wysokość przestrzeni ładunkowej min. 120 cm).
- Plandeka: Wykonana z grubego, zgrzewanego materiału PVC o gramaturze minimum 600 g/m² [shopping]. Plandeka odporna na promieniowanie UV oraz skrajne temperatury, otwierana z tyłu (rozwijana), zapinana na linkę celną ze stalowym rdzeniem.

4. Wyposażenie dodatkowe i elektryka (W cenie pozycji):

- Koło podporowe: Zamontowane na dyszlu, z regulacją wysokości i blokadą, ułatwiające manewrowanie przyczepą bez podpięcia do samochodu.
- Uchwyty na koło zapasowe: Konstrukcja przystosowana do montażu koła zapasowego (opcjonalnie).
- Instalacja elektryczna: Zgodna z przepisami Kodeksu Drogowego, napięcie 12V, wtyczka standardowa 7-pin lub 13-pin (dopasowana do pojazdu ciągnącego w jednostce). Tylny lampy zespolone osadzone w panelu chroniącym przed uszkodzeniem



mechanicznym.

- Dokumenty do rejestracji: Dostawca zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do natychmiastowej rejestracji przyczepy (wyciąg ze świadectwa homologacji, oświadczenie o danych do rejestracji, faktura).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 7 - Detektory napięcia prądu przemiennego typu HOT STICK – 4 sztuki

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

1. Przeznaczenie i funkcjonalność ogólna:

- Urządzenie przeznaczone dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratowniczych do bezdotykowego wykrywania obecności niebezpiecznego napięcia przemiennego (AC) w pobliżu strefy działań
- Służy do ochrony ratowników przed porażeniem prądem podczas działań przy wypadkach drogowych, katastrofach budowlanych, usuwaniu skutków wichur (zerwane linie) oraz powodzi
- Detektor musi wykrywać pole elektryczne generowane przez nieekranowane przewody fazowe z bezpiecznej odległości, bez konieczności fizycznego kontaktu z podłożem lub obiektem pod napięciem

2. Sygnalizacja i tryby pracy:

- Sygnalizacja zagrożenia: Podwójna – akustyczna (głośny sygnał dźwiękowy) oraz optyczna (dioda LED o wysokiej jasności) Częstotliwość dźwięku oraz błysków diody musi automatycznie wzrastać w miarę zbliżania się ratownika do źródła prądu
- Zakres częstotliwości pracy: Zoptymalizowany dla sieci energetycznych w przedziale minimum 20–100 Hz
- Tryby czułości: Urządzenie musi oferować minimum 3 niezależne zakresy pracy wybierane za pomocą ergonomicznego przełącznika pierścieniowego:
 - Tryb wysokiej czułości – do wczesnego ostrzegania i skanowania dużego obszaru z maksymalnej odległości
 - Tryb niskiej czułości – do precyzyjnej, punktowej lokalizacji konkretnego przewodu lub źródła upływu prądu
 - Tryb skupiony (przedni) – eliminujący sygnały z boku, dedykowany do pracy w ciasnych przestrzeniach

3. Konstrukcja i odporność obudowy:

- Kształt urządzenia typu "pałka" (stick) o długości w przedziale 500–550 mm i średnicy do 50 mm, zapewniający pewny chwyt w grubych rękawicach strażackich
- Obudowa wykonana z grubego, trwałego i izolującego tworzywa sztucznego (np. PVC) o wysokiej odporności mechanicznej
- Szczelność: Konstrukcja bryzgoszczelna i pyłoszczelna (umożliwiająca bezpieczne prowadzenie działań w gęstym dymie i podczas intensywnych opadów deszczu)
- Zakres bezpiecznych temperatur pracy urządzenia: minimum od -30°C do +50°C



4. Bezpieczeństwo i zasilanie (w cenie pozycji):

- Autotest: Zintegrowana funkcja automatycznego testowania sprawności obwodów elektronicznych, źródła światła i dźwięku aktywowana natychmiast po włączeniu urządzenia (czas trwania testu max. 3 sekundy)
- Zasilanie: Standardowe, ogólnodostępne baterie alkaliczne (np. 4x AA), zapewniające długi czas ciągłej pracy (minimum 250-300 godzin w trybie czuwania) Sklepogniowy.pl. Wbudowany system ostrzegania o niskim stanie napięcia ogniw zasilających
- Wyposażenie zestawu: Każdy detektor dostarczany w komplecie z fabrycznymi bateriami zasilającymi oraz dedykowanym, wyściełanym futerałem / torbą transportową z paskiem, chroniącą sprzęt przed uszkodzeniem

Logistyka i dostawa:

1. Dostarczony sprzęt powinien być:

- tak zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu lub pogorszeniu podczas transportu,
- nowy, nieużywany i żaden element sprzętu, ani żadna ich część składowa nie jest powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot,
- wolny od wad fizycznych i prawnych.

II. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514). Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:

1) wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;

2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17



Ochrona ludności i obrona cywilna

marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

III. Informacje podstawowe

1. **Zamawiający:** Gmina Ryki z siedzibą Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, www.ryki.pl, e-mail: ryki@ryki.pl,
2. Termin realizacji zamówienia: **30.10.2026 r.**
3. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rykach do dnia **17.07.2026 r. do godz. 11:00**
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach, pokój nr 221 w dniu **17.07.2026 r. o godz. 12:00**
6. Do oferty należy załączyć uwierzytelnioną kopię:
Kartę katalogową oraz specyfikację techniczną oferowanego urządzenia.
7. Informację cenową należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi **załącznik nr 1 do zapytania**. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie.



Ochrona ludności i obrona cywilna

Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące **załącznik nr 3**.

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem Zapytanie ofertowe nr **OR.5555.6.2026** na zadanie „**Zakup i dostawa sprzętu strażackiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026**”

Oferta będzie również ważna, jeżeli zostanie przesłana e-mailem na adres ryki@ryki.pl

9. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami w godz.: 7:30-15:00 jest Jakub Zaręba tel. 81 865 122, Ewa Szczepaniak 81 865 120

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 4) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.

11. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

12. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.

Ryki, dnia 10.07.2026 r.

z up. BURMISTRZA
mgr Jacek Wasilewski
Zastępcą Burmistrza
Pieczęć i podpis zamawiającego

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.